




Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 300mA / 150mA



 3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W / 5W	10W / 5W
Flux	1540lm / 770lm	1215lm / 610lm
Efficacité	154lm/W	122lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<10



Angle du faisceau
Spot 20°

Application



Poids
0.37Kg



Ø90



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59109 Driver On/Off [300mA]

147x43x30mm

59108 Driver On/Off [150mA]

147x43x30mm

59111 Driver DALI [300mA]

144x30x21mm

59110 Driver DALI [150mA]

144x30x21mm

59113 Driver PhaseCut [300mA]

102x51x30mm

59112 Driver PhaseCut [150mA]

102x49x29mm

59115 Driver 1-10V [300mA]

130x30x20mm

59114 Driver 1-10V [150mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-35G10FB-C-83