




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 400mA / 200mA



 <b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	14W / 7W	14W / 7W
<b>Flux</b>	2325lm / 1165lm	1860lm / 930lm
<b>Efficacité</b>	166lm/W	133lm/W
<b>LOR</b>	-	80%
<b>UGR</b>	-	<13



Angle du faisceau  
Flood 42°

Application



Poids  
0.37Kg



Ø90



#### Finitions

○ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

#### Obligatoire

**59117** Driver On/Off [400mA]

147x43x30mm

**59116** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59119** Driver DALI [400mA]

144x30x21mm

**59118** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59121** Driver PhaseCut [400mA]

111x22x52mm

**59120** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59123** Driver 1-10V [400mA]

163x30x21mm

**59122** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

#### Optionnel

**59154** Louvre

ø45x4mm

**59155** Elliptical diffuser

ø45x4mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-40G20FB-C-83