




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 100mA



|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
|  2700K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance   | 3,7W             | 3,7W      |
| Flux  | 375lm            | 300lm     |
| Efficacité  | 101lm/W          | 81lm/W    |
| LOR   | -                | 80%       |
| UGR   | -                | <22       |



Angle du faisceau  
Flood 60°

Application



Poids  
0.08Kg



## Finitions

- .04 Blanc Mat  
● .05 Noir Mat

## Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm  
**59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm  
**59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm  
**59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-27G1000-B-83