



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 180mA / 100mA



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Flux	655lm / 365lm	530lm / 295lm	530lm / 295lm
Efficacité	98lm/W	79lm/W	79lm/W
LOR	-	81%	81%
UGR	-	<16	<16



Angle du faisceau  
Spot 20°

Application



Poids  
0.21Kg



- Obligatoire**

147x43x30mm

92x28x21mm

### 59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

### 59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

**59096 Driver Phase-Cut [100mA]**

122x41x23mm

**59099 Driver 1-10V [180mA]**

130x30x20mm

**59098 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-27G1000-B-83