



Conception : O/M
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP44 | 180mA / 100mA



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Flux	705lm / 390lm	570lm / 320lm	570lm / 320lm
Efficacité	105lm/W	85lm/W	85lm/W
LOR	-	81%	81%
UGR	-	<16	<16



Angle du faisceau
Spot 20°

Application



Poids
0.21Kg



- Obligatoire

147x43x30mm

92x28x21mm

144x30x21mm

144×30×21mm

102x49x29mm

122x41x23mm

59099 Driver 1

59098 Driver 1

150x50x20mm

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83