



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.  
Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 200mA / 100mA



LED	3500K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux		1055lm / 530lm	800lm / 400lm
Efficacité		157lm/W	119lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Angle du faisceau  
Medium 34°

Application



Poids  
0.21Kg



## Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

## Obligatoire

- 59101** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]  
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

## Optionnel

- 59134** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)  
140x82x16,5mm
- 59135** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)  
140x82x19,5mm
- 59153** Frosted Glass  
ø40x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-35G10FB-C-83