




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 300mA / 150mA



 LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W / 5W	10W / 5W	10W / 5W
Flux	1505lm / 755lm	1130lm / 565lm	1130lm / 565lm
Efficacité	151lm/W	113lm/W	113lm/W
LOR	-	75%	75%
UGR	-	<10	<10



Angle du faisceau  
Spot 20°

Application



Poids  
0.37Kg



Ø90



#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

**59109** Driver On/Off [300mA]

147x43x30mm

**59108** Driver On/Off [150mA]

147x43x30mm

**59111** Driver DALI [300mA]

144x30x21mm

**59110** Driver DALI [150mA]

144x30x21mm

**59113** Driver PhaseCut [300mA]

102x51x30mm

**59112** Driver PhaseCut [150mA]

102x49x29mm

**59115** Driver 1-10V [300mA]

130x30x20mm

**59114** Driver 1-10V [150mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G10FB-C-83