

Go IP65 Square

**3,7W / 300lm / 3000K / Flood 60° /
50x50mm**

64865



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Système encastrable à cliquets.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver doit être commandée séparément.

IP65 | 100mA



 LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	3,7W		3,7W
Flux	395lm		300lm
Efficacité	107lm/W		81lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<22



Angle du faisceau
Flood 60°


Application



Poids
0.08Kg



45x45



Finitions

☐ .04 Blanc Mat

● .05 Noir Mat

Obligatoire

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-30G1000-B-83