



Go IP65 Square

3,7W / 315lm / 4000K / Flood 60° /
50x50mm

64871



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver doit être commandée séparément.

IP65 | 100mA




 4000K	Source lumineuse		Luminaire
Puissance	3,7W	3,7W	
Flux	415lm	315lm	
Efficacité	112lm/W	85lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<22	





45x45



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]
130x30x20mm

Optionnel

- 59150** Frosted Glass
ø28x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-40G1000-B-83