

6,7W / 3,4W / 785lm / 395lm / 2700K / Flood
48° / 75x75mm

64874



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver doit être commandée séparément.
IP65 | 200mA / 100mA



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1035lm / 520lm	785lm / 395lm	785lm / 395lm
Efficacité	154lm/W	117lm/W	117lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<19	<19



Angle du faisceau
Flood 48°

Application



Poids
0.21Kg



65x65



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Obligatoire

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G10FB-C-83