



Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 200mA / 100mA



LED	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Flux	1035lm / 520lm	785lm / 395lm	785lm / 395lm
Efficacité	154lm/W	117lm/W	117lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<19	<19



Angle du faisceau  
Flood 48°

Application



Poids  
0.21Kg



- Obligatoire

**59101 Driver On/Off [200mA]**

147x43x30mm

**59100 Driver On/Off [100mA]**

110x40x21mm

### 59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

### 59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

### 59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104 Driver PhaseCut [100mA]**

122x41x23mm

**59107 Driver 1-10V [200mA]**

130x30x20mm

**59106 Driver 1-10V [120mA]**

130x30x20mm

### Optionnel

**59142** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)

140x80x14mm

**59143** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)

140x80x17mm

59153 Frosted Glass

ø40x2mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G10FB-C-83