

14W / 1140lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1140mm

72022

Conception : O/M

Module avec diffuseur opale et source lumineuse  
LED avec une bonne cohérence des couleurs et une  
longue durée de vie.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 14W              | 17,1W     |
| Flux       |       | 2440lm           | 1140lm    |
| Efficacité |       | 174lm/W          | 67lm/W    |
| LOR        |       | -                | 47%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids

-



Finitions

○ .01 Blanc / RAL 9010

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité C  
Identifiant du modèle 28004772