

6,9W / 470lm / 3000K / DALI / Medium 30° /
301mm

73048



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier
et couvercle perforé en aluminium avec finition en
peinture texturée.

Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 6,9W | 8,6W |
| Flux | | 645lm | 470lm |
| Efficacité | | 93lm/W | 55lm/W |
| LOR | | - | 73% |
| UGR | | - | <10 |

Angle du faisceau
Medium 30°

Application

Poids
-

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
● .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L