

28W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73053



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Module avec lentille à double focalisation avec boîtier  
et couvercle perforé en aluminium avec finition en  
peinture texturée.


Disponible en blanc (.01) et en noir (.02)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 48Vdc



| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 28W              | 34,1W     |
| Flux       |       | 2580lm           | 1880lm    |
| Efficacité |       | 92lm/W           | 55lm/W    |
| LOR        |       | -                | 73%       |
| UGR        |       | -                | <10       |


Angle du faisceau  
Medium 30°

Application



Poids

-



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

70045 Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe  
d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343H