

5W / 560lm / 4000K / DALI / Flood 65° /  
329mm

75049

Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Module avec lentilles linéaires extrudées  
(Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire,  
intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.  
Disponible en blanc (.04) et en noir (.05)

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 48Vdc




| LED        | 4000K   | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Puissance  | 5W      |                  | 6,4W      |
| Flux       | 690lm   |                  | 560lm     |
| Efficacité | 138lm/W |                  | 88lm/W    |
| LOR        | -       |                  | 81%       |
| UGR        | -       |                  | <16       |



Angle du faisceau  
Flood 65°

Application



Poids  
-



Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

Optionnel

**70045** Kit de démontage des modules  
20x75mm

Données conformes aux réglementations  
2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité D  
Identifiant du modèle 4053560084M