

Nub

5,6W / 280lm / 3000K / Medium 33° / ø28mm

60002


Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester. Lentille focale aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam IP65



	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	460lm	280lm
Efficacité	82lm/W	50lm/W
LOR	-	61%
UGR	-	<10





Angle du faisceau Medium 33°

Application



Poids 0,09Kg





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59000 Accessoire sans collerette

ø32x35mm

59036 Accessoire avec collerette

ø38×75mm

59005 Driver On/Off [1 luminaire]

132×22×18mm

59006 Driver On/Off [2 à 3 luminaires]

125×38×23mm

59007 Conducteur On/Off [4 luminaires]

125×38×23mm

59008 Driver DALI [1 à 3 luminaires]

156×51,5×25,5mm

Optionnel

59083 Removal tool

59001 1/4 CTO

ø17×1,1mm

59002 1/2 CTO

ø17×1,1mm **59003** Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft ø17x1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en

: support@om-light.com

Les drivers On/Off pour plus d'un luminaire et les drivers DALI doivent être placés à distance.

plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe

d'efficacité G Identifiant du modèle 4053560148