

## Nub Flush

5,6W / 240lm / 3000K / Medium 35° / 8mm

60014

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lentille de focalisation aux surfaces complexes pour fournir un point focal à travers une ouverture d'éclairage de 8 mm pour un éclairage à faible éblouissement.


Fourni avec l'accessoire d'encastrement fermacell® plasterboard fiber ou la plaque de plâtre.

Driver doit être commandée séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam IP65



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	5,6W
Flux	460lm	240lm
Efficacité	82lm/W	43lm/W
LOR	-	52%
UGR	-	<19




Angle du faisceau

Medium 35°

Application

Application

Poids 0,96Kg \_\_\_mm Ø7201x201



## Finitions

## • .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59009 Driver On/Off [1 à 3 luminaires]

146.5×43.5×30mm

59010 Driver On/Off [3 à 6 luminaires]

115,5×76×30mm

59011 Driver DALI [1 luminaire]

95×53×30mm

59012 Driver DALI [jusqu'à 4 luminaires]

124x78x22mm

Optionnel

59013 Trappe d'accès au plafond pour drivers

365×365×13mm

**59034** Profilé métallique plaque de plâtre pour Nub

250x47x18mm

Optionnel (positionné à l'usine)

**59001** 1/4 CTO

ø17×1mm

**59002** 1/2 CTO

ø17×1mm

**59003** Louvre

ø17x3mm

59004 Diffuseur soft

ø17×1mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter : support@om-light.com

## Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560145