

inVision

27W / 1760lm / 2700K / On/Off / Medium 31° / 1200mm

60034



Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	2400lm	1760lm
Efficacité	89lm/W	53lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Angle du faisceau Medium 31°

Application



Poids

mm	∠J 26×1194
mm	∠Z 26×119



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560342L