

inVision

1,1W / 82lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 31mm

60056

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. $\label{eq:lemma:bound} IP20 \mid 230Vac \mid 50/60Hz$



(6

● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	1,1W	1,4W
Flux	108lm	82lm
Efficacité	98lm/W	58lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16







O .01 Blanc / RAL 9010



Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 4053560268L

