

inVision

14W / 940Im / 3000K / DALI / Medium 31° / 600mm

60082



Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





100 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	14W	17,1W
Flux	1290lm	940lm
Efficacité	92lm/W	55lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Angle du faisceau Medium 31°

Application



Poids

mm	△ 26x594



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

.02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343L