

inVision

13W / 1240lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 300mm

60115



Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.


Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	13W	15,9W
Flux	1700lm	1240lm
Efficacité	131lm/W	78lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



mm ∠Z 26x294

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 4053560345H

