



One IP65

9,8W / 530lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

60199



Conception : O/M + Bartenbach GmbH

Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.

Des accessoires sont disponibles pour différentes applications.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

9,8W

12,3W

Flux

1035lm

530lm

Efficacité

106lm/W

43lm/W

LOR


-

51%

UGR

-

<10



Angle du faisceau
Spot 15°

Application



Poids
0,58Kg

mm

Ø 078 (trim version)

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel



59014 Accessoire plafonds de 12,5 mm (installation flush)

150x91x20mm

59038 Accessoire plafonds 10-40mm (plafond acoustique)

156x100x78mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



→ Ø85 →

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H