

2700K

Puissance

Flux Efficacité

LOR

UGR

One Plus

4,5W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 40° / e95mm

60232



Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression.

Orientable sur un axe horizontal de 30° et sur un axe vertical de 355°.

Réflecteur construit à partir de micro-surfaces à la géométrie complexe, revêtues d'un alliage en aluminium, créant une surface réfléchissante d'une extrême brillance. Réflecteur précis pour un faisceau de lumière défini et contrôlé afin d'obtenir une efficience optimale.

Hauteur réduite <67 mm.

Accessoire d'encastrement pour la version sans cadre fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Luminaire

5,8W

350lm

61lm/W

73%

<10

Angle du faisceau Medium 40°

Application



Poids 0,42Kg


mm	Ø90 (trim version)

Source lumineuse

4,5W

480lm

107lm/W



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

21 Noir + Blanc

Optionnel

59015 Accessoire Plafonds de 12,5 mm (installation flush) 150x91x20mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245L