



Over Surface

9,8W / 770lm / 3000K / On/Off / Medium 41°
/ ø85mm

60253



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Projecteur en applique avec corps en aluminium
moulé sous pression et peinture électrostatique 100
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
et des nervures pour fournir une lumière focale et un
faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 90° et
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inclus.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Puissance

Source lumineuse

9,8W

Luminaire

12,3W

Flux

1035lm

770lm

Efficacité

106lm/W

63lm/W

LOR


-

74%

Condition de fonctionnement

-

230Vac



Angle du faisceau
Medium 41°

Application

Poids
0,64Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H

