


Over Surface

4,5W / 380Im / 3000K / DALI / Medium 41° / ø85mm

Conception : O/M + Bartenbach GmbH

60256



faisceau très étroit.


Orientable par rotation horizontale de 90° et verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 2-step MacAdam / Driver inclus-IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Puissance 4,5W 5,8W Flux 520lm 380lm Efficacité 116lm/W 66lm/W LOR - 73% Condition de fonctionnement - 230Vac	● 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Efficacité 116lm/W 66lm/W LOR - 73%	Puissance	4,5W	5,8W
LOR - 73%	Flux	520lm	380lm
	Efficacité	116lm/W	66lm/W
Condition de fonctionnement - 230Vac	LOR	-	73%
	Condition de fonctionnement	-	230Vac



Angle du faisceau Medium 41° Application Poids 0,64Kg

mm





Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L