

4,5W / 380lm / 3000K / DALI / Medium 41° /
ø85mm

60256



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
 Projecteur en applique avec corps en aluminium
 moulé sous pression et peinture électrostatique 100
 % polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe
 et des nervures pour fournir une lumière focale et un
 faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 90° et
 verticale de 330°.


Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
 2-step MacAdam / Driver inclus.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	4,5W	5,8W
Flux	520lm	380lm
Efficacité	116lm/W	66lm/W
LOR	-	73%
Condition de fonctionnement	-	230Vac



Angle du faisceau
Medium 41°

Application

Poids
0,64Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
 par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
 d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe
 d'efficacité F
 Identifiant du modèle 2053560257L

