



## Over Surface

9,8W / 930lm / 3000K / DALI / Flood 59° /  
ø85mm

60259



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
Projecteur en applique avec corps en aluminium  
moulé sous pression et peinture électrostatique 100  
% polyester.

Les lentilles spot présentant une surface complexe  
et des nervures pour fournir une lumière focale et un  
faisceau très étroit.

Oriental par rotation horizontale de 90° et  
verticale de 330°.

Driver inclus.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Puissance

Source lumineuse

9,8W

Luminaire

12,3W

Flux

1035lm

930lm

Efficacité

106lm/W

76lm/W

LOR


-

90%

Condition de fonctionnement

-

230Vac



Angle du faisceau  
Flood 59°

Application

Poids  
0,64Kg

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H

