O/M

Onit **Surface**

10W / 720lm / 2700K / On/Off / Medium 28° / ø45mm

60305



Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.


Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	955im	720lm
Efficacité	96lm/W	58lm/W
LOR	-	0.75
UGR	-	<16



Angle du faisceau Medium 28°

Application



Poids 0,7Kg

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique

Ø39x0.5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm


59019 Snoot 72mm

Ø45×72

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H



mm