## O/M



10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° / ø45mm

60307



Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.


Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 1 2700K    | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 10W              | 12,5W     |
| Flux       | 955lm            | 720lm     |
| Efficacité | 96lm/W           | 58lm/W    |
| LOR        | -                | 0.75      |
| UGR        | -                | <16       |



Angle du faisceau Medium 28°

Application



Poids 0,7Kg

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010



Optionnel

59016 Réfracteur elliptique Ø39x0.5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm **59019** Snoot 72mm


Ø45×72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H



mm