## O/M





## Onit **Surface**

10W / 810lm / 3000K / DALI / Medium 28° / ø45mm

60311

Conception : O/M

Projecteur en applique réglable avec corps en aluminium.


Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1035lm	810lm
Efficacité	104lm/W	65lm/W
LOR	-	0.78
UGR	-	<16




Angle du faisceau Medium 28°

Application



Poids 0,7Kg

mm



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

59016 Réfracteur elliptique Ø39x0.5mm

59017 Diffuseur doux

Ø39x0,5mm

**59018** Louvre

Ø39x3mm

**59019** Snoot 72mm

Ø45×72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257H