

## **Beam**

10W / 700lm / 2700K / On/Off / Medium 23° / ø75mm

60328



Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond avec corps en

aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	-
•	6
•	•

2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	955lm	700lm
Efficacité	96lm/W	56lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<19



Angle du faisceau Medium 23°


Application



Poids 0,38Kg



Ø70 (trim version)



## Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

## Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

176×17mm

59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 176×19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 176×29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560245H