

## **Beam**

4,5W / 380lm / 3000K / On/Off / Medium 23° / ø75mm

60337



Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.

Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



_

Luminaire


5,8W

380lm

66lm/W

73%

<16



Angle du faisceau Medium 23°

Application



Poids 0,38Kg

## mm

**●** 

Flux

LOR


UGR

Puissance

Efficacité

3000K

Ø70 (trim version)



Source lumineuse

4,5W

520lm

116lm/W

## Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

## Optionnel

59063 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 176×17mm

59064 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 176×19,5mm

59065 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 176×29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560257L