

Beam IP54

10W / 682Im / 3000K / DALI / Diffuse / ø100mm

60456



Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.


Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



۱ ((

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1200lm	682lm
Efficacité	120lm/W	55lm/W
LOR	-	57%
UGR	-	<28



Angle du faisceau


Application



Poids



@095 (trim version)



Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 201×17mm

59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 201×29,5mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étique tage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-30E2000-C-89