

Beam IP54

Conception : O/M

10W / 1105im / 4000K / On/Off / Flood 46° / ø100mm

60460




Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression. Accessoire d'encastrement pour la version affleurante fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W
Flux	1450lm	1105lm
Efficacité	145lm/W	88lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<22




Angle du faisceau Flood 46°

Application



Poids

mm @095 (trim version)



Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Optionnel

59066 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

201×17mm

59067 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 201×19,5mm

59068 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 201×29,5mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRC-40E2000-C-75