

Dot

2,2W / 255lm / 4000K / Flood 41° / Ø36mm

60479

Conception : O/M

Luminaire encastré au plafond, avec corps en aluminium anodisé avec une résistance maximale à la corrosion de 25 microns. Cadre en aluminium avec finition mate ou avec peinture électrostatique texturée 100 % polyester.

Verre transparent trempé.

Fourni avec un câble (2x0,50mm²).


Alimentation électrique non incluse.

Valeurs pour 700mA. Pour 350mA, estimez la moitié des valeurs indiquées.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam IP67 | 350mA / 700mA



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	2,2W	2,2W
Flux	305lm	255lm
Efficacité	139lm/W	116lm/W
LOR	-	84%
UGR	-	<22




Angle du faisceau Flood 41° Application



Poids 0,07Kg





Finitions

- \bigcirc .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .12 Acier inoxydable brossé
- **34** Rouille

Obligatoire

59124 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

59125 8W Driver

1 à 5 luminaires / 350mA

59126 15W Driver

1 à 10 luminaires / 350mA

59127 25W Driver

5 à 18 luminaires / 350mA

59128 11W Driver

1 à 4 luminaires / 700mA

59129 35W Driver

1 à 12 luminaires / 700mA **59130** 17W Driver

1 à 5 luminaires / 700mA

59131 48W Driver

1 à 18 luminaires / 700mA

Optionnel

27400 Connecteur IP68 2 voies

4 pôles

27395 Boîtier de connexion de câblage traversant IP68