

inFinit Recessed

46W / 4800lm / 3000K / DALI / Flood 64° / 2933mm

60492

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception: OM + Bartenbach GmbH Luminaire encastré doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée. Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000 K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	46W	54,1W
Flux	6000lm	4800lm
Efficacité	130lm/W	89lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<16







Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com