



inFinit Pendant direct/indirect

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI / Flood 64° / batwing / 2920mm

60544

Calendrier des produits disponible sur demande

Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium en finition mate.

Embouts en aluminium anodisé en finition mate. Lentilles linéaires (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.


Lumière indirecte : Lentilles à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	33+70W	39+80W
Flux	4500+4300lm	3600+3400lm
Efficacité	85lm/W	58lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13



Angle du faisceau Flood 64° / batwing

Application



Poids 10,2Kg

Finitions

O .04 Blanc Mat

• .05 Noir Mat

Obligatoire

59054 Accessoire de montage direct/indirect suspendu 56051 Base transparente DALI ø60x35mm

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

□ mm

