

## Uw Surface/Pendant

32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher / 1211mm

60581



Conception : OM + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32W	37,6W
Flux	3200lm	1450lm
Efficacité	100lm/W	39lm/W
LOR	-	45%
UGR	-	-



Angle du faisceau Wallwasher Application

Poids

mm



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente ø60x35mm 54034