

## Uw Surface/Pendant

16W / 740lm / 2700K / DALI / Wallwasher / 611mm

60583



Conception : OM + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



<b>●</b> 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	16W	19,5W
Flux	1600lm	740lm
Efficacité	100lm/W	38lm/W
LOR	-	46%
UGR	-	-
'		



Angle du faisceau Wallwasher Application

Poids 1,64Kg

mm

611

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez  $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 56051