



Uw Surface/Pendant

64W / 2900lm / 3000K / DALI / Wallwasher /
2411mm

60591




Conception : OM + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	64W	75,3W	
Flux	6400lm	2900lm	
Efficacité	100lm/W	39lm/W	
LOR	-	45%	
UGR	-	-	



Angle du faisceau
Wallwasher



Application
Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Wallwasher

Application
Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Wallwasher

Application
Poids
2,5Kg

Angle du faisceau
Wallwasher

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
contacter: support@om-light.com ø60x35mm
56051

