




16W* / 790lm* / 2200K-5000K / DALI / Wallwasher / 1215mm

60599



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Accessoires de fixation à commander séparément. 2200-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. DALI DT8 IP20 | 230Vac | 50/60Hz







60	$\langle \langle \rangle$		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	$\langle \rangle$		
		- 40	
20	14 15° 44dm — 00 - Case 0	91-C291	19 30
1040 lm			
1040 lm			

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

51027 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire		
Puissance	16W*	19,5W*		
Flux	1720lm*	790lm*		
Efficacité	108lm/W	40lm/W		
LOR	-	46%		
UGR	-	-		



