

## inVision35 Recessed

27W / 1760lm / 2700K / DALI / Medium 31º / 1211mm

60614



Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





	105°
	90°
	750
	60°
	45°
.	30°


Luminaire

32,9W

1760lm

53lm/W

<10



150	Angle du faisceau
00	Medium 31°
50.	
0°.	Application
5°	
	Poids
0°	2 4Ka

mm △√ 37x1204

Source lumineuse

27W

2400lm

89lm/W



## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

•

Flux Efficacité

LOR UGR

Puissance

2700K