


## inVision35 Recessed

52W / 3920lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 1211mm

60625




Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



100° 90° 75° 60°	
75° 60°	105°
60'	90*
90	 75*
309	60°
	45*
	 ,
	 30°



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com



<b>●</b> 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	52W	61,2W
Flux	5160lm	3920lm
Efficacité	99lm/W	64lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



