

52W / 5160lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /
1211mm

60641



Conception : O/M + Bartenbach GmbH


Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec
peinture électrostatique 100 % polyester avec
 finition texturée.Embout en aluminium avec anodisation à finition
mate ou peinture électrostatique 100 % polyester
texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec
finition en peinture texturée. Grâce à la dernière
technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est
une solution discrète qui permet d'obtenir une
excellente distribution de la lumière et un grand
confort visuel à partir d'une source presque invisible.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		52W	61,2W
Flux		6800lm	5160lm
Efficacité		131lm/W	84lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
2,4Kg

37x1204



Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des
produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à
utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce
type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à
proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du
produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour
des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux,
veuillez contacter: support@om-light.com