



27W / 1960lm / 3000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60680




Conception : O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

3000 K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	2580lm	1960lm
Efficacité	96lm/W	60lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13



Angle du faisceau Flood 52° Application

Poids

mm

• .02 Noir / RAL 9005

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez $\textbf{contacter: support@om-light.com} \ \emptyset 60 \times 35 \text{mm}$ 56051

