



27W / 2520lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 1211mm

60694




Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| 1000K      | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance  | 27W              | 32,9W     |
| Flux       | 3440lm           | 2520lm    |
| Efficacité | 127lm/W          | 77lm/W    |
| LOR        | -                | 73%       |
| UGR        | -                | <10       |



Angle du faisceau
Medium 31°

Application

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010.02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

**Mandatory** Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 56051



