



52W / 5160lm / 4000K / DALI / Flood 52° / 1211mm

60697




Conception: O/M + Bartenbach GmbH Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible. Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

1000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	52W	61,2W
Flux	6800lm	5160lm
Efficacité	131lm/W	84lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids 2,4Kg

_____mm

83

1211

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010.02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 56051