


23W\* / 1420lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 52° / 611mm

60703



Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire en applique ou suspendu avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.  
 Les accessoires pour la fixation suspendue sont disponibles séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 DALI DT8  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Angle du faisceau  
Flood 52°Poids  
1,2Kg

LED	2200K-5000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	23W*	29W*	
Flux	1880lm*	1420lm*	
Efficacité	82lm/W	49lm/W	
LOR	-	76%	
UGR	-	<16	

mm

## Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

## Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif  
 54036

## Base transparente DALI

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm  
 56051

