

40W / 3550lm / 2700K / DALI / Diffuse /
2831mm

60816




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	40W	47,1W	
Flux	7000lm	3550lm	
Efficacité	175lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	




Angle du faisceau
Diffuse



Application
Poids
3,4Kg

mm



- Finitions
 .01 Blanc / RAL 9010
 .02 Noir / RAL 9005
 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire
Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif
 54036

Base transparente
 Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez
 contacter: support@om-light.com ø60x35mm
 54034

Données conformes aux réglementations
 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée
 par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation
 d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe
 d'efficacité C et D
 Identifiant du modèle 89603210, 89603215