

U35 Surface/Pendant

40W / 3550lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2831mm

60816



Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire en applique ou suspendu doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 %polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP40 | 230Vac | 50/60Hz



	Source lumineuse	Luminaire	
Puissance	40W	47,1W	
Flux	7000lm	3550lm	
Efficacité	175lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau

Application



Poids

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010

• .02 Noir / RAL 9005 .10 Aluminium anodisé

Obligatoire

Mandatory Accessoire pour montage direct sur pendentif 54036

Base transparente

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com ø60x35mm 54034

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C et D

Identifiant du modèle 89603210, 89603215



